

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | CB15-A4 | Ricoh MP 201 |
|---|--|--|
| monochromatický tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost tisku | 15 | 20 |
| nastavení počtu kopií | 1-99 | 1-99 |
| čas první kopie | 10 | 7,5 s |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| paměť | 64 MB | 256 MB |
| kapacita papíru | 500 | 850 |
| počet zásobníků | 1 | 2 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 100 | 250 |
| rozměry papíru | A6 - A4 | A6 - A4 |
| gramáž papíru | 80 | 60-157 g/m2 |
| tisk na fólie | Ano | ANO |
| uživatelské kódy | 50 | 50 |
| maximální měsíční zatížení | 10 000 | 10 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| elektronické třídění se sešíváním | ne | NE |
| počet pozic při sešívání | ne | NE |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| pevný disk | ne | NE |
| zabezpečení odloženého tisku | ne | NE |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| rozhraní | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | Ano | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF | TIFF, PDF |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | CB25-A4 | Ricoh SP 3410 |
|---|--|--|
| monochromatický tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost tisku | 25 | 28 |
| nastavení počtu kopií | 1-99 | 1-99 |
| čas první kopie | 10 | 7,5 s |
| rozlišení | 600 dpi | 1200/1200 dpi |
| paměť | 128 MB | 128 MB |
| kapacita papíru | 500 | 600 |
| počet zásobníků | 2 | 2 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 100 | 125 |
| rozměry papíru | A6 - A4 | Až - A4 |
| gramáž papíru | 80 | 52 - 162 g/m2 |
| tisk na fólie | Ano | ANO |
| uživatelské kódy | 50 | 50 |
| maximální měsíční zatížení | 10 000 | 25 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| elektronické třídění se sešíváním | | NE |
| počet pozic při sešívání | | NE |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| pevný disk | ne | NE |
| zabezpečení odloženého tisku | ne | NE |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| rozhraní | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF | TIFF, PDF |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | CB40-A4 | Ricoh MP 4001 |
|---|--|--|
| monochromatický tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost tisku | 40 | 40 |
| nastavení počtu kopií | 1-99 | 1-999 |
| čas první kopie | 10 | 4,1 |
| rozlišení | 600 dpi | 600/1200 dpi |
| paměť | 256 MB | 768 MB |
| kapacita papíru | 500 | 1200 |
| počet zásobníků | 2 | 2 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 100 | 500 |
| rozměry papíru | A6 - A4 | A5 - A3 |
| gramáž papíru | 80 | 52 - 220 g/m2 |
| tisk na fólie | Ano | ANO |
| uživatelské kódy | 50 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 10 000 | 50 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| elektronické třídění se sešíváním | ne | NE |
| počet pozic při sešívání | ne | NE |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| pevný disk | Ano | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| rozhraní | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | Ano | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF | TIFF, PDF |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | CB25-A3 | Ricoh MP 2852 |
|---|--|--|
| monochromatický tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost tisku | 25 | 28 |
| nastavení počtu kopií | 1-999 | 1-999 |
| čas první kopie | 8 | 4,5 s |
| rozlišení | 600 dpi | 600/1200 dpi |
| paměť | 512 MB | 1 GB |
| kapacita papíru | 1000 | 1200 |
| počet zásobníků | 2 | 2 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 250 | 250 |
| rozměry papíru | A6 - A3 | A5-A3 |
| gramáž papíru | 70 -120 | 52 - 157 g/m2 |
| tisk na fólie | Ano | ANO |
| uživatelské kódy | 100 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 20000 | 50 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| elektronické třídění se sešíváním | | NE |
| počet pozic při sešívání | | NE |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| pevný disk | ANO | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| rozhraní | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF | TIFF, PDF |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | CB25S-A3 | Ricoh MP 2852 |
|---|--|--|
| monochromatický tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost tisku | 25 | 28 |
| nastavení počtu kopií | 1-999 | 1-999 |
| čas první kopie | 8 | 4,5 s |
| rozlišení | 600 dpi | 600/1200 dpi |
| paměť | 512 MB | 1 GB |
| kapacita papíru | 1000 | 1200 |
| počet zásobníků | 2 | 2 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 250 | 250 |
| rozměry papíru | A6 - A3 | A5-A3 |
| gramáž papíru | 70 -120 | 52 - 157 g/m2 |
| tisk na fólie | Ano | ANO |
| uživatelské kódy | 100 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 20 000 | 50 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | | ANO |
| elektronické třídění se sešíváním | Ano 50 listů | Ano 50 listů |
| počet pozic při sešívání | 1 | 1 |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| pevný disk | ANO | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| rozhraní | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF | TIFF, PDF |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | CB40-A3 | Ricoh MP 4001 |
|---|--|--|
| monochromatický tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost tisku | 40 | 40 |
| nastavení počtu kopií | 1-999 | 1-999 |
| čas první kopie | 6 | 4,1 |
| rozlišení | 600 dpi | 600/1200 dpi |
| paměť | 768 MB | 768 MB |
| kapacita papíru | 1500 | 3200 |
| počet zásobníků | 3 | 3 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 500 | 500 |
| rozměry papíru | B6 - A3 | A5 - A3 |
| gramáž papíru | 70-160 | 52 - 220 g/m2 |
| tisk na fólie | Ano | ANO |
| uživatelské kódy | 100 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 40 000 | 50 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| elektronické třídění se sešíváním | | NE |
| počet pozic při sešívání | | NE |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| pevný disk | ANO | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| rozhraní | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF | TIFF, PDF |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | CB40S-A3 | Ricoh MP 4001 |
|---|--|--|
| monochromatický tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost tisku | 40 | 40 |
| nastavení počtu kopií | 1-999 | 1-999 |
| čas první kopie | 6 | 4,1 |
| rozlišení | 600 dpi | 600/1200 dpi |
| paměť | 768 MB | 768 MB |
| kapacita papíru | 1500 | 3200 |
| počet zásobníků | 3 | 3 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 500 | 500 |
| rozměry papíru | B6 - A3 | A5 - A3 |
| gramáž papíru | 70-160 | 52 - 220 g/m2 |
| tisk na fólie | Ano | ANO |
| uživatelské kódy | 100 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 40 000 | 50 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | | ANO |
| elektronické třídění se sešíváním | Ano 50 listů | Ano 50 listů |
| počet pozic při sešívání | 1 | 1 |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| pevný disk | ANO | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| rozhraní | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF | TIFF, PDF |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | CB60S-A3 | Ricoh MP 6001 |
|---|--|--|
| monochromatický tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost tisku | 60 | 60 |
| nastavení počtu kopií | 1-999 | 1-999 |
| čas první kopie | 6 | 4,2 |
| rozlišení | 600 dpi | 600/1200 dpi |
| paměť | 1 GB | 1,5 GB |
| kapacita papíru | 1500 | 4300 |
| počet zásobníků | 3 | 3 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 500 | 500 |
| rozměry papíru | B6 - A3 | B6 - A3 |
| gramáž papíru | 70-220 | 53-220 g/m2 |
| tisk na fólie | Ano | ANO |
| uživatelské kódy | 100 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 100 000 | 150 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | | ANO |
| elektronické třídění se sešíváním | Ano 100 listů | Ano 100 listů |
| počet pozic při sešívání | 3 | 3 |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| pevný disk | ANO | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | | |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| rozhraní | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF | TIFF, PDF |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | B20/20-A4 | Ricoh MPC 300 |
|--|--|--|
| barevný tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost kopírování - ČB | 20 | 30 |
| rychlost kopírování - plnobarevně | 20 | 30 |
| nastavení počtu kopií | 1-99 | 1-999 |
| čas první kopie / tisku | 10 | 10 s |
| rozlišení tisku | 1200 x 600 dpi | 1200/600 dpi |
| rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi | 600/600 dpi |
| kapacita paměti | 128 MB | 1,5 GB |
| vstupní kapacita papíru | 200 | 650 |
| počet zásobníků | 1 | 1 |
| boční (ruční) podavač | ano | ANO |
| výstupní kapacita | | |
| rozměry papíru | A6 - A4 | A6-A4 |
| gramáž papíru ze zásobníku | 70-160 g/m ² | 52-256 g/m ² |
| gramáž papíru pro oboustranné kopírování | 70-160 g/m ² | 60-163 g/m ² |
| tisk na fólie | ano | ANO |
| uživatelské kódy | ne | ANO |
| maximální měsíční zatížení | 5 000 | 20 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| Finíšer se sešíváním | ne | NE |
| počet pozic při sešívání | ne | NE |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| HDD | ne | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| síťová karta (rozhraní) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| rychlost skenování barevně | 20 | 30 |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, USB flash | SMB, FTP, USB flash |
| formát | TIFF, PDF, JPEG | TIFF, PDF, JPEG |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | B25/25-A4 | HP PRO 8500A |
|--|--|--|
| barevný tisk | ano | ANO |
| princip tisku | inkoust | inkoust |
| rychlost kopírování - ČB | 25 | 35 |
| rychlost kopírování - plnobarevně | 25 | 34 |
| nastavení počtu kopií | 1-99 | 1-99 |
| čas první kopie / tisku | 15 | 13,5 s |
| rozlišení tisku | 1200 x 600 dpi | 1200/1200 dpi |
| rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi | 1200/1200 dpi |
| kapacita paměti | 128 MB | 128 MB |
| vstupní kapacita papíru | 150 | 250 |
| počet zásobníků | 1 | 2 |
| boční (ruční) podavač | ne | NE |
| výstupní kapacita | 100 | 100 |
| rozměry papíru | A6 - A4 | A6-A4 |
| gramáž papíru ze zásobníku | 60 - 90 g/m ² | 60-250 g/m2 |
| gramáž papíru pro oboustranné kopírování | 60 - 90 g/m ² | 60-115 g/m2 |
| tisk na fólie | ano | ANO |
| uživatelské kódy | ne | NE |
| maximální měsíční zatížení | 1 200 | 15 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | ne | NE |
| Finíšer se sešíváním | ne | NE |
| počet pozic při sešívání | ne | NE |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| HDD | ne | NE |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| síťová karta (rozhraní) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| rychlost skenování barevně | 20 | 25 |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | USB flash | ANO |
| formát | TIFF, PDF, JPEG | ANO |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | B20/20S-A3 | Ricoh MPC 2051 |
|--|--|--|
| barevný tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost kopírování - ČB | 20 | 20 |
| rychlost kopírování - plnobarevně | 20 | 20 |
| nastavení počtu kopií | 1-999 | 1-999 |
| čas první kopie / tisku | 10 | 6,3 |
| rozlišení tisku | 1200 x 600 dpi | 600/1200 dpi |
| rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi | 600/1200 dpi |
| kapacita paměti | 768 MB | 1,5 GB |
| vstupní kapacita papíru | 1000 | 1000 |
| počet zásobníků | 2 | 3 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 500 | 650 |
| rozměry papíru | B6 - A3 | B6 - A3 |
| gramáž papíru ze zásobníku | 70 - 220 g/m ² | 60 - 256 g/m ² |
| gramáž papíru pro oboustranné kopírování | 70-160 g/m ² | 70-160 g/m ² |
| tisk na fólie | ANO | ANO |
| uživatelské kódy | 100 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 10 000 | 10 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| Finišer se sešíváním | Ano | ANO |
| počet pozic při sešívání | 1 | 1 |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| HDD | Ano | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| síťová karta (rozhraní) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| rychlost skenování barevně | 20 | 44 |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF, JPEG | TIFF, PDF, JPEG |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | B35/35-A3 | Ricoh MPC 3501 |
|--|--|--|
| barevný tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost kopírování - ČB | 35 | 35 |
| rychlost kopírování - plnobarevně | 35 | 35 |
| nastavení počtu kopií | 1-999 | 1-999 |
| čas první kopie / tisku | 10 | 4,9 s |
| rozlišení tisku | 1200 x 600 dpi | 600/1200 dpi |
| rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi | 600/1200 dpi |
| kapacita paměti | 768 MB | 1,5 GB |
| vstupní kapacita papíru | 1000 | 1200 |
| počet zásobníků | 2 | 2 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 500 | 500 |
| rozměry papíru | | |
| gramáž papíru ze zásobníku | 70 - 220 g/m2 | 52-300 g/m2 |
| gramáž papíru pro oboustranné kopírování | 70-160 g/m2 | 60-169 g/m2 |
| tisk na fólie | ANO | ANO |
| uživatelské kódy | 100 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 20 000 | 20 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| Finišer se sešíváním | Ano | ANO |
| počet pozic při sešívání | 1 | 1 |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| HDD | Ano | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| síťová karta (rozhraní) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| | | |
| Možnost síťového skenování | | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| rychlost skenování barevně | 20 | 51 |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF, JPEG | TIFF, PDF, JPEG |

IMPROMAT CZ, spol. s r.o.

Technická specifikace multifunkčních tiskových zařízení

| Označení zadavatele / dodavatele (značka a typ) | B40/40S-A3 | Ricoh MPC 4501 |
|--|--|--|
| barevný tisk | ano | ANO |
| princip tisku | laserový/LED | laser |
| rychlost kopírování - ČB | 40 | 45 |
| rychlost kopírování - plnobarevně | 40 | 45 |
| nastavení počtu kopií | 1-999 | 1-999 |
| čas první kopie / tisku | 10 | 3,7 |
| rozlišení tisku | 1200 x 600 dpi | 600/1200 dpi |
| rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi | 600/1200 dpi |
| kapacita paměti | 1024 MB | 2 GB |
| vstupní kapacita papíru | 2000 | 2200 |
| počet zásobníků | 4 | 4 |
| boční (ruční) podavač | ANO | ANO |
| výstupní kapacita | 500 | 500 |
| rozměry papíru | B6 - A3 | B6 - A3 |
| gramáž papíru ze zásobníku | 70 - 220 g/m ² | 60 - 256 g/m ² |
| gramáž papíru pro oboustranné kopírování | 70-160 g/m ² | 70-160 g/m ² |
| tisk na fólie | ANO | ANO |
| uživatelské kódy | 100 | 100 |
| maximální měsíční zatížení | 30 000 | 50 000 |
| Příslušenství | | |
| oboustranný podavač dokumentů | Ano | ANO |
| elektronické třídění | Ano | ANO |
| Finišer se sešíváním | Ano 50 listů | Ano 50 listů |
| počet pozic při sešívání | 1 | 1 |
| automatický oboustranný tisk (duplex) | Ano | ANO |
| stolek nebo samostatně stojící zařízení | Ano | ANO |
| HDD | Ano | ANO |
| zabezpečení odloženého tisku | Ano | ANO |
| Možnost síťového tisku | Ano | ANO |
| kompatibilita s OS | Microsoft, Novell | Microsoft, Novell |
| tiskové jazyky | PCL5e, PCL6 | PCL5e, PCL6 |
| síťová karta (rozhraní) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Možnost síťového skenování | | ANO |
| barevně | Ano | ANO |
| rozlišení | 600 dpi | 600 dpi |
| rychlost skenování barevně | 40 | 67 |
| skenování do e-mailu | Ano | ANO |
| skenování do složek | SMB, FTP, | SMB, FTP, |
| formát | TIFF, PDF, JPEG | TIFF, PDF, JPEG |